

Blockbatterien Blei-Säure

▶ BAUREIHE TRIMAXX F04



TRIMAXX[®]

Nur die Summe der Vorteile entscheidet!


Die Blockbatterien der Baureihe TRIMAXX F04 sind mit positiven Gitterplatten ausgestattet. Sie sind aufgrund ihrer guten Hochstrom-

eigenschaften besonders für mobile Hebebühnen und für den Freizeitbereich geeignet. Die Batterie bietet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Batterie-Typ		Nennspannung V	Nennkapazität C ₅ Ah	Nennkapazität C ₂₀ Ah	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Polausführung	Polanordnung
neuer Bezeichnung	Originalbezeichnung									
Kleintraktionsblock 6 V										
F04 06-200	FF 06 200 1	6	200	240	244	190	275	32,0	A	0
Kleintraktionsblock 12 V										
F04 12-040	FF 12 040	12	40	50	210	175	190	13,7	A	0
F04 12-050	FF 12 050	12	50	60	246	175	190	17,3	A	0
F04 12-055		12	55	65	260	175	225	20,0	A	1
F04 12-060	FF 12 060	12	60	80	278	175	190	20,7	A	0
F04 12-080	FF 12 080 1	12	80	100	353	175	190	26,4	A	0
F04 12-080 2	FF 12 080 2	12	80	105	349	175	239	29,2	A	0
F04 12-085	FF 12 085	12	85	100	305	175	220	27,0	A	1
F04 12-090 2		12	90	110	394	175	190	29,0	A	0
F04 12-100	FF 12 110	12	100	125	348	175	289	33,0	A	0
F04 12-105	FF 12 105	12	105	135	513	189	223	45,5	A	3
F04 12-115		12	115	135	360	253	240	44,0	A	6
F04 12-135	FF 12 135	12	135	180	513	223	223	47,8	A	3
F04 12-180	FF 12 200	12	180	230	518	276	242	62,7	A	3



Polausführung



Polanordnung

